

مشروع أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء  
الزرقاء، الأردن

تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحدث

المجلد 1 - ملخص غير فني



مُعد لصالح:

أكوا باور

يوليو/تموز 2016

## معلومات الوثيقة

المشروع	مشروع أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء
رقم المشروع	1305/001/010
عنوان التقرير	تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحدث - المجلد 1
العميل	أكوا باور
مدير المشروع	ماكس برو
رئيس المشروع	كين ويد

## التحكم في الوثيقة

الإصدار	تاريخ الإصدار	الوصف	المؤلف	راجعه	اعتمده
1	2016/04/20	تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المجلد 1	إم كيه بي	كيه آر دبليو	كيه آر دبليو
2	2016/06/14	تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المجلد 1	إم كيه بي	كيه آر دبليو	كيه آر دبليو
3	2016/07/02	تقييم الأثر البيئي والاجتماعي المحدث - المجلد 1	إم كيه بي	كيه آر دبليو	كيه آر دبليو

## 1 وصف المشروع

### الجدول 1-1 معلومات المشروع الرئيسية

عنوان المشروع	مشروع أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء
مطور المشروع	أكوا باور
نقطة الاتصال	أدريان ريزا (مدير - تطوير الأعمال) arizza@acwapower.com
شركة المشروع	(Al Zarqa Power Plant for Energy Generation (P.S.C شركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (م. خ. م.)
مقاييس التصميم والشراء والتشييد	شركة السerra III لتوليد الكهرباء (SEPCO III)
شركة التشغيل والصيانة	شركة توليد الكهرباء المركزية (CEGCO)
المستشار البيني	فايف كابيتالز للاستشارات البيئية والإدارية (فايف كابيتالز) دبي - الإمارات العربية المتحدة إيكو كونسلت عمان - الأردن
المستشار البيني	كين ويد - مدير التخطيط البيئي البريد الإلكتروني: Ken.wade@5capitals-group.com
نقطة الاتصال	ماكس برو - مستشار أول البريد الإلكتروني: max.burrow@5capitals-group.com إبراهيم مصرى - مستشار أول

تعتزم شركة أكوا باور إنشاء محطة توربين غازي جديدة ذات دورة مركبة لتوليد 485 ميجا واط (صافي) من الطاقة الكهربائية؛ وتُعرف هذه المحطة باسم "مشروع أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء" ضمن الأرض المملوكة حالياً لمحطة الحسين الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية (HTPS) والتي تقع في الزرقاء، الأردن.

#### الحاجة للتطوير والسياق

أشئت محطة الحسين الحرارية فيما بين عامي 1973 و 1984 ووفرت صافي قدرة مركبة 321 ميجا واط من الطاقة الكهربائية. كانت المحطة تعمل بزيت الوقود التقيلي (HFO)، مع تخصيص 675,749 طناً سنوياً.

من المعلوم أن المنشأة كانت تعمل بكفاءة 28% وتوقفت عن العمل في كانون الاول من 2015، ومنذ ذلك الحين فإن وقف تشغيلها معلق بموجب عقد منفصل أوعز به مالك محطة HTPS، شركة CEGCO. يُعزى السبب المنطقى لمشروع "اكوا باور الزرقاء" إلى إغلاق محطة الحسين الحرارية والزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء في الأردن. علاوة على ذلك، يتماشى المشروع مع استراتيجية الطاقة في الأردن والتي ترتكز على:

"...إنشاء نظام طاقة حديث وموثوق، استناداً إلى محطات طاقة مركبة كبيرة، وشبكات موثوقة عالية الفولطية، وإدخال الكهرباء إلى كل المناطق الريفية والترابط مع البلدان المجاورة..."

أبرم مشروع "اكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء" عقد إيجار أرض مضمون مع شركة CEGCO (مالك محطة HTPS). وسيتم تشغيل المشروع المقترن وصيانته من قبل شركة توليد الكهرباء المركزية (CEGCO) على أن يتم توريد الطاقة الناتجة إلى شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (NEPCO) بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عاماً.

#### هدف المشروع

باختصار، هدف المشروع هو توفير مصدر طاقة آمنظ بكثير من محطة HTPS السابقة وكفاءة تشغيلية محسنة بدرجة أكبر (تقدير بنحو: 49.6% - LHV - صافي القدرة المركبة، والتشغيل بالغاز الطبيعي)، وكفاءة كربونية أقل بكثير مقارنة بمحطة HFO HTPS السابقة. وبشكل أعم، تتيح مرونة التشغيل التي يقدمها مشروع CCGT - نظراً لموثوقية تشغيل المحطة بحمل أساسى وسرعة الاستجابة بشكل مناسب للقدرة القصوى - استيعاب النمو في توليد مصادر طاقة متعددة متقطعة (مثل الطاقة الشمسية والرياح).

علاوة على ذلك، يتفق تصميم المشروع مع التوجيه الأوروبي بشأن أفضل التقنيات المتاحة لمحطات الاحتراق الكبيرة (مثل محطة CCGT)، بما في ذلك الامتثال لحدود الانبعاثات كما هي مبنية في توجيه المفوضية الأوروبية بشأن الانبعاثات الصناعية (IED) (2010/75/EU) / الاتحاد الأوروبي. ويناقش ذلك أيضاً في القسم 1.3.

## 1.1 حالة الموقع والمنطقة المحلية

من المقرر إنشاء مشروع "أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء" المقترن على قطعة أرض شاغرة مساحتها 149,992 م<sup>2</sup>، قريبة من محطة HTPS الحالية المتوقفة عن العمل. ولا يقتصر فائد المشروع على كونه منشأً جديدة ثانية وموقعاً معترفاً به لتوليد الطاقة فحسب، وإنما يستفيد المشروع من البنية التحتية الشاملة التي سبق تركيبها كجزء من محطة HTPS - الأهم من ذلك- بنية نقل وتصريف الطاقة. يتم فصل المشروع من الناحية الفعلية والوظيفية عن محطة HTPS ويتم تشغيله بصورة مستقلة تماماً.

الشكل 1-1 منطقة المشروع: إقليمية



مصدر الصورة المانقة بالقمر الصناعي: Google Earth

الشكل 2- موقع مشروع "أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء" باللون الأرجواني (حدود محطة HTPS باللون الأصفر)



مصدر الصورة الملتقطة بالقمر الصناعي: Google Earth

رغم أن جزء صغير من موقع المشروع سبق استخدامه لتخزين الخردة تم إزالتها في آذار 2016 وببعها لتجار خردة محليين. حددت دراسات التربة الأساسية اللاحقة بعض التركيزات الطفيفة للملوثات المعدنية الثقيلة في التربة السطحية في منطقة مجمع توليد الطاقة المقترن. وكجزء من الأعمال التحضيرية للمشروع، فمن المقرر أن تقوم شركة CEGCO حالياً باستصلاح (إزالة) هذه المساحة من التربة، في انتظار اعتماد التصريح من وزارة البيئة، حيث يتم التخلص من هذه المساحة في موقع مقابر نفايات خطيرة مرخص (باستخدام آليات مكافحة تلوث مناسبة) بتنظيم من وزارة البيئة.

خلال عام 2012، تبين أن التسربات الزيتية السابقة من أنابيب تصريف الغلاليات في محطة HTPS أدت إلى تكون كمية صغيرة من ملوثات المياه الجوفية. وقد توصل فحص شامل أجرته شركة CEGCO في 2014/2015 إلى معرفة مصدر وحجم الملوثات التي كانت موجودة في طبقة المياه الجوفية الضحلة وأظهر الفحص عدم ترحيل الملوثات خارج الموقع. وتم الانتهاء من معالجة المياه الجوفية في أوائل 2016 وتم التحقق من ذلك من خلال تحليл مختبري مستقل.

سيتم إنشاء المشروع في منطقة صناعية بصورة غالبة في الشمال من المدينة. وتحوي المنطقة أيضاً صناعات أخرى مثل المصافة الوحيدة لتكرير البتروكيميائيات في الأردن ومعمل تصنيع الصلب ومحطة كبيرة لمعالجة المياه العادمة. تقع محطة السمرة لتوليد الطاقة الكهربائية على مسافة 3 كم إلى الشمال ويمكنها توليد طاقة قدرتها 1,031 ميجا واط.

وقد أحرزت البنية التحتية المحلية والتطورات الأخرى حول موقع المشروع المقتراح تقدماً كبيراً منذ إنشاء مصفاة تكرير البتروكيميائيات ومحطة HTPS في السبعينيات من القرن العشرين. وقد أدى ذلك إلى قرب مكان المستقبلات الحساسة فيما يتعلق بالموقع. وعلى وجه الخصوص، توجد وحدات سكنية بالقرب من شمال موقع المشروع المقترن (قرية الهاشمية) وكذلك سكن لعمال شركة CEGCO على مقرابة نسبية من الجنوب داخل أرض محطة HTPS.

## 1.2 تصميم المشروع

يتكون المشروع من مربع طاقة واحدة (1) يضم الوحدات التالية:

- ثلاثة (3) مولدات للتوربينات الغازية (GTG).

توربينات غازية موصولة بوقود الاحتراق مباشرةً لتوليد الطاقة عن طريق التوربين والمولد المركبين داخلياً.

- والمجهزين بعدد من حراقات مخفضة لأكسيد النيتروجين؛
- كل توربين غازي سيكون له مدخنة فرعية للانبعاثات أثناء أعمال الدورة البسيطة (إن لزم ذلك)؛
- مجهز بنظام رصد مستمر للانبعاثات (CEMS).
- ثلاثة (3) مولدات بخارية لاسترداد الحرارة (HRSG).

يستخدم مولد بخار استرداد الحرارة غازات العوادم الحارة من توربينات الغاز لتسخين الماء إلى درجة البخار لنقلها إلى التوربين البخاري.

- سيكون لكل مولد بخار استرداد حرارة مدخنة رئيسية للانبعاثات أثناء أعمال الدورة المركبة؛
- ويجهز بمدخنة رئيسية وأنظمة مراقبة الانبعاثات المستمرة لمراقبة انبعاثات الهواء؛
- مولد توربينات بخارية (STG) واحد.


يستخدم التوربين البخاري البخار من مولد بخار استرداد الحرارة لتوليد الكهرباء بدورة متكاملة، بالإضافة إلى توربينات غازية، وبالتالي زيادة كفاءة المحطة.

سيكون الوقود الرئيسي المستخدم في المشروع هو الغاز الطبيعي. وفي حال عدم توافر الغاز الطبيعي (أو في حالة الطوارئ) سيتم استخدام زيت التقليير الخفيف (LDO) كوقود بديل لمدة لا تزيد عن 40 يوماً من كل عام (960 ساعة) ولا تزيد عن 7 أيام متتالية وفقاً لاتفاقية شراء الطاقة. في حين أن المعايير المحددة في اتفاق PPA تتصل على إمداد وقود LDO بمقدار 1.2% من عمليات التشغيل بوقود LDO والكريبت لمدة تصل إلى 40 يوماً، فإن سيناريو تجاوز 500 ساعة من استخدام وقود LDO سنوياً (حد الاستخدام الذي تتطلب توجيهات مؤسسة التمويل/البنك الدولي هو >1% من وقود LDO والكريبت) بعيد الاحتمال جداً. تجدر الإشارة إلى أن مقدار وقود LDO الذي يوفره المورد حالياً يتراوح بين 0.2-0.3% من الكريبت. في حال تجاوز استخدام وقود LDO 500 ساعة أو تم تلقي >0.9% من الكريبت، يتم إخطار المقرضين. وهذا يمثل مخاطر منخفضة الاحتمال ذات آثار سلبية ضئيلة وقصيرة المدى.

سيتم تزويد محطة الحسين الحرارية لتوليد الطاقة بست (6) مداخن، واحدة لكل مولد (3) GTG مولدات) وواحدة لكل مولد (3) HRSG مولدات). ويبلغ الارتفاع المقترن لمدخنة مولد 60 HRSG متراً بينما يبلغ ارتفاع المدخنة الجانبية 45 متراً بناءً على توصية الشركة المصنعة بما يتماشى مع نوع الوقود المستخدم. وتتضمن كل مدخنة نظام رصد مستمر للانبعاثات (CEMS) لرصد الانبعاثات في الهواء.

سيتم استخدام مكثفات مبردة بالهواء الجاف (ACC) لتكثيف البخار من مولد STG مما ينتج عنه تقليل طلب المشروع على المياه الخام إلى حد كبير. وتعمل مكثفات ACC على أساس التبريد المباشر بالهواء فقط ولا ينتج عنها فقدان المياه بسبب التبخر أو الانجراف.

**الشكل 1-3 رسم توضيحي لمحطة CCGT نموذجية**



اللوحة ١-١ أمثلة محطات توربينات غاز ذات دورة مركبة (ملاحظة: غير مشروع "أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء")




اللوحة ١-٢ أمثلة محطات توربينات غاز ذات دورة مركبة (ملاحظة: غير مشروع "أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء")



WSP|PB حقوق الصور:

يُظهر المخطط التالي تدفق محطة CCGT حيث تعمل في دورة مركبة باستخدام وقود الغاز الطبيعي مع التبريد بمكثف ACC.

**الشكل 4-1 تدفق نموذجي لمحطة CCGT**



المصدر: مركز الطاقة في ريكهام


(<http://www.wrexham-power.com/wrexham-energy-centre-eng.html>)

من المقرر استخراج مياه خام من ثلاثة آبار جديدة تُحفر في موقع قريبة من الآبار السابقة التي كانت تُستخدم لاستخراج مياه لمحطة HTPS (تم تغطية آبار HTPS السابقة). تُحفر الآبار الثلاثة الجديدة على عمق 95 م و 110 م و 220 م إلى طبقة المياه الجوفية ذاتها التي كانت تُستخدم لها محطة HTPS. مُنحت الآبار الجديدة تراخيص من سلطة المياه الأردنية، لاستخراج المياه دون قيود.

ستتولى سلطة المياه الأردنية (WAJ) توفير مياه الشرب بموجب اتفاقية توفير المياه. وسيتم توصيل المياه عبر خط مياه جديد ستقوم بإنشائه WAJ. وسيتم استخدام المياه التي توفرها WAJ لأغراض الشرب في الأساس ولكنها ستكون مرنة بحيث يمكن استخدامها في عمليات المحطة إذا اقتضى الأمر وإذا كان ذلك ضمن اتفاقية توفير المياه. وتتضمن اتفاقية توفير المياه التزويد بالمياه بمعدل  $2,450 \text{ م}^3/\text{الأسبوع}$ .

لن تقوم المحطة بتصرف تدفقات مياه عادمة معالجة أو غير معالجة خارج الموقع. فجميع تدفقات المياه العادمة المعالجة إما أن تتم إعادة استخدامها أو استعمالها للري أو تخميرها. تُوجه مياه الأمطار إلى الوادي المجاور عقب المعالجة في إحدى مصانع الشوائب والشحوم. التصريف الوحيد المباشر دون معالجة يكون لمياه الصرف الصحي والمزنلي التي يتم ربطها بخط الصرف الصحي الرئيسي لتتم معالجتها في محطة السمرة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تشغله البلدية.

شكل 5-1 تصميم المشروع - عام (المشروع باللون الأزرق، المناطق الإنسانية باللون الأخضر)



## المرافق المرتبطة

### خط أنابيب إمداد وقود الغاز الطبيعي

تقوم شركة NEPCO بإمداد الغاز الطبيعي عبر وصلة جديدة لخط أنابيب الغاز تحت سطح الأرض (خط قطره 12 بوصة على عمق 1 إلى 2 م تحت سطح الأرض) مرتبطة بخط أنابيب الغاز الرئيسي بالأردن الذي يقع على بعد 600 م تقريباً إلى الجنوب الشرقي من حدود المشروع. رغم أن التوافق ثابت وملزم تماماً، يتم إنشاء التصاميم الحالية لخطوط أنابيب الغاز تحت السطحية عبر أرض ذات ملكية عامة وخاصة. الأرض الخاصة الواقعة بالقرب من خط أنابيب الغاز الرئيسي الحالي هي أرض بور مفتوحة غير مستغلة بشكل واضح. يقع خط الأنابيب كذلك داخل وادي (أرض عامة)، قبل الدخول إلى موقع المشروع. تؤكد دراسات يسيرة أجريت على هذه الأرض عدم وجود استخدامات محددة للأرض قد تؤدي إلى الفصل أو النزوح الاقتصادي وأو المادي. أكدت ذلك أيضاً شركة NEPCO.

تقوم شركة "أكوا باور الزرقاء" بدعم ورصد العملية التي تقوم بها شركة NEPCO لضمان الاتساق مع معيار PS5 لدى مؤسسة IFC ومعيار PR5 لدى بنك EBRD (الذين يرتبطان "بحياة الأرض وإعادة التوطين القسري") عند تقييد حق ارتقاق المرور، بما في ذلك أي استحقاقات تعويضية متعلقة باضطرابات الإنشاء المؤقتة والصيانة في المستقبل. يتفق معيار PS5 وPR5 عموماً مع قانون الحياة الأرضي، والذي يتضمن آليات للتشاور مع ملاك الأراضي المتأثرين وكذلك آليات تظلم (من بين المبادئ الأخرى المماثلة). علاوة على ذلك، تضمن شركة "أكوا باور الزرقاء" وصول ملاك الأراضي المتأثرين إلى آلية التظلم الخاصة بالمشاريع وإدراجهم في المشاورات الجارية وفقاً لخط SEP.

**الشكل 6-1 مهمات خط أنابيب NEPCO المتوجه إلى مشروع "أكوا باور لإنشاء محطة توربين غازي ذات دورة مركبة في الزرقاء" (تحديد المسار باللون الأصفر)**



مصدر الصورة الملتقطة بالقمر الصناعي: Google Earth

### خط أنابيب إمداد وقود LDO

يتم توصيل الوقود الاحتياطي (LDO) عبر خط أنابيب زيت الوقود الحالي من مصفاة البتروكيميوايات المجاورة. يبلغ إجمالي طول خط الأنابيب 1,700 م تقريباً وقطره 6 بوصات. يكون خط الأنابيب فوق سطح الأرض أثناء وجوده ضمن حدود المشروع المقترن ومصفاة البتروكيميوايات. ويكون جزء من خط الأنابيب يبلغ 50 م تقريباً تحت سطح الأرض أي أسفل الطريق المؤدي إلى غرب موقع المشروع المقترن. وبالتالي، فلن ينتج عن إمداد وقود LDO أي جوانب بيئية أو اجتماعية إضافية.

إمداد المياه

تركب سلطة المياه الأردنية (WJA) خط أنابيب مياه جديد من الخط الرئيسي المحلي. ومن المقرر أن يمر من أسفل الطرق الموجودة حالياً. ولذا فقد تطلب سلطة المياه حق ارتفاق المرور من سلطة الطرق لمرحلة الإنشاء وكذلك للصيانة إذا لزم الأمر. رغم أن حيازة الأرض غير مطلوبة لذلك، فشة احتمال لحدوث انقطاع مؤقت لحركة المرور خلال مرحلة الإنشاء. تعمل شركة أكوا باور على وضع خطة لإدارة المرور، من المقرر أن تمتد لتشمل هذه الأعمال التي تتم في إطار التعاون مع سلطة المياه.

تقوم شركة "أكوا باور الزرقاء" بدعم ورصد العمليات التي تقوم بها سلطة المياه لضمان الاتساق مع معيار PS5 لدى مؤسسة IFC ومتغير PR5 لدى بنك EBRD عند تنفيذ حق ارتفاق المرور، بما يتضمن أي استحقاقات تعويضية متعلقة باضطرابات الإنشاء المؤقتة والصيانة في المستقبل. يتفق معيار PS5 وPR5 عموماً مع قانون الحيازة الأردني، والذي يتضمن آليات للتشاور مع أي من ملاك الأراضي المتأثرين وكذلك آليات نظم (من بين المبادئ الأخرى المماثلة). علاوة على ذلك، تضمن شركة "أكوا باور الزرقاء" وصول ملاك الأراضي المتأثرين إلى آلية التظلم الخاصة بالمشاريع وإدراجهم في المشاورات الجارية وفقاً لخطة SEP.

#### نقل وتصريف الطاقة

يتم تصريف الطاقة الكهربائية المتولدة عن المنشأة عن طريق المحطة الفرعية الحالية التي تبلغ قدرتها 132 كيلو فولت والتي تمتلكها وتشغلها شركة NEPCO؛ وتقع ضمن أرض محطة الحسين الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية الحالية.

#### طريق الوصول إلى الموقع

وقد تم بالفعل إنشاء طريق جديد للوصول إلى الموقع من المحطة إلى الطريق المحلي الموجود إلى الشمال من المشروع. ويبلغ طول طريق الوصول حوالي 40 متراً ويعبر قناة الوادي الحالية التي تتم إدارتها.

يرجى ملاحظة أنه: تمشياً مع المنشآت المصاحبة الموضحة أعلاه، ليس هناك أي شروط لازمة لخضوع هذه المنشآت لتقدير الأثر البيئي بناءً على تصنيف المشاريع في الأردن وفقاً للملحق 2 و3 من لائحة تقدير الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005. ومع ذلك، تم دراسة خط الأساس والآثار ضمن تقدير الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع أكوا باور لإنشاء محطة CCGT في الزرقاء. باختصار، تبيّن أن المنشآت المصاحبة لم ينجم عنها آثار سلبية ملحوظة، ومن المقرر كذلك رصد تنفيذ المنشآت المصاحبة ضمن خطط رصد المشاريع.

#### بدائل المشروع

تم دراسة بدائل المشروع في تقييم ESIA فيما يتعلق بالآتي:

- لا يوجد مشروع
- موقع المشروع البديل وتحطيماته
- تقنيات إنتاج الطاقة البديلة
- الوقود البديل
- إمدادات المياه البديلة
- نظام التبريد البديل
- نظام التحكم في الانبعاثات البديل
- محطة معالجة مياه الصرف الصحي البديلة

والنتيجة هي أن الموقع الصناعي المقترن يتضمن مزايا هائلة على البدائل من حيث إعادة استخدام الأرضي الحالي (المخصصة لمنشآت الطاقة)، وقربه الشديد من خدمات المرافق العامة، والتبنية المناسبة لمساحة الأرض المتاحة. من المقرر أن تصدر محطة أكوا باور CCGT المقترنة في الزرقاء المحطة الأكثـر كفاءة في الأردن، كما هو مبين أدناه في أقل قيم HHV وLHV لكلا نوعي الوقود.

#### **الجدول 1-2 مقارنة كفاءة محطة أكوا باور في الزرقاء مقابل مشاريع IPP الجديدة في الأردن**

مقارنة معدلات الحرارة المضمنة في محطة الطاقة الحالية في الأردن						
قيمة التسخين المخفضة (كيلوجول/كيلو وواط ساعة)	قيمة التسخين المرتفعة (كيلوجول/كيلو واط ساعة)	القدرة (ميغا واط)	نسبة القدرة المعتمدة	الوقود	المرحلة	محطة توليد الطاقة
7,538	8,390	369.67	%100	الغاز الطبيعي	دورة مركبة	شرق عمان
7,552	8,406	373.073	%100	الغاز الطبيعي	دورة مركبة	القطرانية
7,356	8,187	485	%100	الغاز الطبيعي	دورة مركبة	أكوا باور الزرقاء
7,890	8,399	330	%100	وقود مقطر	دورة مركبة	شرق عمان
7890	8,399	330.297	%100	وقود مقطر	دورة مركبة	القطرانية

7,790	8,293	468	%100	وقود مقطر	دورة مركبة	أكوا باور الزرقاء
-------	-------	-----	------	-----------	------------	-------------------

مصدر البيانات من اتفاق IPP PPA المعنى

### أفضل التقنيات المتاحة (BAT)

تماشياً مع متطلبات التنفيذ وسياسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي في بنك EBRD، ينبغي أن تتضمن المشاريع التي تحصل على تمويل من EBRD تدابير لتحقيق مستوى عالٍ من الحماية البيئية بوجه عام؛ عن طريق استخدام أفضل التقنيات المتاحة (BAT). وُضعت وثائق مرجعية لتحديد أفضل التقنيات المتاحة لمختلف القطاعات الصناعية، بما فيها قطاع توليد الطاقة.

وقد تم إعداد تحليل BAT لمشروع أكوا باور لإنشاء محطة CCGT في الزرقاء كوثيقة مستقلة لتقييم ESIA. تم إعداد تحليل BAT بالرجوع إلى وثيقة BREF المرجعية للمفوضية الأوروبية بشأن أفضل التقنيات المتاحة لمحطات الاحتراق الكبيرة (تموز 2006)، والوثيقة المرجعية المتعلقة بتطبيق أفضل التقنيات المتاحة على أنظمة التبريد الصناعية (كانون الأول 2001).

#### الكافأة

يضمن مشروع محطة الدورة المركبة الحديثة عموماً الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال تقييدات استرجاع الحرارة وغيرها من التقنيات. ومع ذلك، فمن الملاحظات الجديرة بالذكر الناتجة عن مراجعة BAT انخفاض كفاءة الكهربائية للمشروع في مرحلة التصميم عن توجيه 54-58%， بمقدار 49.60%. يمثل توجيهه أفضل التقنيات المتاحة انعكاساً لتقنية التوربينات (توربينات الغاز من الفئة -F) والتي كانت سائدة خلال السنوات 10-15 الماضية في أنظمة شبكات الطاقة الكبيرة والمتطرفة.

ومن المقرر أن يستخدم المشروع توربينات الغاز من الفئة -E، التي تُعد أنسنة من توربينات الفئة -F بسبب القيود المفروضة على الشبكة/الطلب على الطاقة في الأردن. ويعزى ذلك في الأصل إلى المرونة المحسنة ووقت بدء التشغيل وكذلك معدلات تحميل توربينات الفئة -E - والتي تشمل في سياق القدرة المركبة الأردنية (4,000 ميجا واط)، وارتفاع الطلب (3,000 ميجا واط)، ومصادر الطاقة المتعددة (التي تقترب من 10% من القدرة المركبة) وتعد أنسنة من توربينات الفئة -F.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن المشروع يعتمد تقنية مكثف تبريد الهواء (ACC) والتي يُقدر أن تكون ذات أثر عام سلبي على الكفاءة بمعدل 1.5% تقريباً.

وباختصار، في حين أن الكفاءة الكهربائية للمحطة أقل مما هو متوقع، يعتقد أن بقى المشروع عموماً بمتطلبات BREF الحالية، فيما يتعلق بالقيود المحلية وسمات BAT الأوسع نطاقاً.

#### الضوضاء وانبعاثات الهواء

إضافة إلى الكفاءة، يعمل استخدام محارق حديثة ذات انبعاثات منخفضة من أكسيد النيتروجين على خفض انبعاثات أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، في حين أن تنفيذ تدابير مختلفة لتخفيض الضوضاء يُحد من مستويات الضوضاء أكثر من التصاميم النمطية الأخرى (أي عن طريق استخدام حاويات توربينات البخار، ومراوح ACC منخفضة الضوضاء، وكواتم صوت المدخنة).

#### الطلب على المياه واستخدام تقنية ACC

يقل الطلب على المياه من خلال إعادة استخدام تدفقات المياه العادمة المعالجة واستخدام تقنية ACC للتبريد. تقلل تقنية التبريد الجاف، استهلاك المياه مقارنة بتقنيات "التبريد الرطب"، التي تقوم بتخمير المياه لتوفير التبريد أو نقل الحرارة للمياه، كما هو الحال في أبراج التبريد وأنظمة التبريد ذات الدورة المفتوحة. نظراً لأن توفر المياه هو أحد الاعتبارات الهامة في الزرقاء، فإن استخدام تقنيات ACC مناسب لمشروع أكوا الزرقاء. تعمل تقنية ACC على نظام مغلق الحلقة ولا تستلزم مياه تكميلية مقارنة بأنظمة التبريد الرطب، والتي قد تتطلب حتى 3,000 م<sup>3</sup> مياه في الساعة للقدرة التبريدية.

**الجدول 1-3 المزايا والعيوب الإرشادية: أنظمة التبريد الربط مقابل التبريد الجاف**

العيوب	المزايا	
<ul style="list-style-type: none"> <li>ارتفاع الطلب على المياه</li> <li>تطلب توفر منشآت توصيل وإمداد مياه بكميات عالية</li> <li>أعدمة بخار مرئية (من أبراج التبريد)</li> <li>خسائر انجراف المياه إلى المناطق المحيطة</li> <li>احتمال انتشار الأمراض المنقولة بالماء للعمال والمجتمعات المجاورة في رواسب الانجراف (مثل بكثيريا الفيلقية)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>أداء جيد عند التبريد</li> <li>انخفاض المتطلبات المتعلقة بمساحة الأرض</li> </ul>	<b>أنظمة التبريد الربط</b> (مثل أبراج التبريد، أنظمة التبريد ذات الدورة المفتوحة)
<ul style="list-style-type: none"> <li>تكلفة مرتفعة وتكاليف صيانة مرتفعة</li> <li>انخفاض طفيف في كفاءة المحطة</li> <li>تطلب عادة مساحة أكبر من الأرض وموارح إضافية لقدرة التبريدية</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انخفاض الطلب على المياه</li> <li>لا تتطلب إمداد مياه بكميات عالية</li> <li>لا تتطلب مياه تكميلية</li> <li>لا يوجد تصریفات لمياه عادمة</li> </ul>	<b>أنظمة التبريد الجاف</b> (مثل مكثفات تبريد الهواء (ACC))

### 1.3 مرحلة الإنشاء

وقعت شركة SEPCO III عقد التصميم والشراء والتشييد الخاص بالمشروع في يناير 2016. ومن المتوقع أن يستمر إنشاء المشروع المقترن لمدة 20 شهراً إجمالاً من وقت إخطار مقاولي EPC بالمشروع في التشغيل التجاري لمحطة الدورة المركبة (الأول من حزيران 2018). يستمر الجدول الزمني للإنشاء من الأول من تشرين الأول (EPC) 2016، إخطار الشروع في التشغيل التجاري (COD) المبدئي في الأول من كانون الأول 2017، والذي سيعمل عليه المشروع تجاريًا في دورة بسيطة. وستستمر أعمال الإنشاء والتشغيل التجريبي من قبل مقاول EPC حتى تاريخ التشغيل التجاري الكامل في 1 يونيو 2018 والذي بحلوله ستعمل المحطة على نحو تجاري بدورة مركبة.

من المتوقع في ذروة أعمال الإنشاء أن يتم توظيف ما يصل إلى 1,500 عامل في الموقع (بما يتضمن مقاول EPC والعاملين في المقاولة من الباطن). وست تكون منطقة التخزين المؤقت لمواد الإنشاء من عدة مساحات داخل الأرض المملوكة حالياً لمحطة HTPS.

تقع منطقة إقامة عمال مقاول EPC خارج الموقع في قطعة أرض قريبة من محطة السمراء لتوليد الطاقة على بعد 3 كم تقريباً شمال موقع المشروع. استأجرت شركة SEPCO III الأرض لعدة سنوات لتوفير مناطق إقامة لمشاريعها بشكل عام في الأردن. ويجري توسيع منطقة الإقامة الحالية من الأرض المجاورة لتوفير مساحة إضافية للإقامة والتوفير لما يقرب من 200 عامل في شركة SEPCO III لمشروع أكوا باور الزرقاء. تتضمن منطقة الإقامة مجموعة من المنشآت والمرافق ووسائل الراحة، ويتم إعدادها وإدارتها لتنساق مع المبادئ التوجيهية لمؤسسة IFC وبنك EBRD الخاصة بإقامة العمال (آب 2009).

وتبلغ مساحة قطعة أرض سكن SEPCO III 16,175 م<sup>2</sup> ويسري عقد الإيجار حتى السادس من آيار 2017 والذي يتوقع أن يتم فيه تجديد العقد مع مالك الأرض.

لم يتم تأكيد شركات المقاولة من الباطن في الوقت الحاضر، لكن يتوقع أن تكون محلية. تشير تجربة III SEPCO فيما يخص مشاريع الطاقة المحلية الأخرى إلى أنه من المرجح أن يقيم أغليبية عمال المقاولة من الباطن محلياً. وبما أن تشغيل المقاولين من الباطن يتطلب أماكن إقامة مخصصة للعمال، يُوفر للعمال منشآت وفقاً لمعايير يتسمق مع توجيهات مؤسسة IFC وبنك EBRD حول إقامة العمال. ومن المقرر تضمين ذلك كشرط في اتفاقات المقاولة من الباطن.

تخضع إدارة الصحة والسلامة والبيئة خلال مرحلة الإنشاء لإشراف فريق صحة وسلامة وبيئة مكرّس من شركة SEPCO III في الموقع، بينما مديرًا للشؤون البيئية والاجتماعية. يتولى فريق HSE من شركة أكوا باور الزرقاء الإشراف على ممارسات شركة SEPCO III المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وتحضع الممارسات لموافقات وتفتيش فريق HSE في شركة أكوا باور.

### 1.4 مرحلة التشغيل

سيعتمد تشغيل المشروع في البداية على اتفاقية شراء طاقة تسري لمدة 25 عاماً (PPA). وسوف يتضمن تشغيل المحطة بشكل فعال توليد الطاقة من الوحدات التي تم تركيبها، فضلاً عن أنشطة الصيانة المستمرة المرتبطة بهذا التوليد للطاقة. يجري نشاط توليد الطاقة الرئيسي في وضع الدورة المركبة، ضمن احتراق الغاز الطبيعي.

تملك المشروع شركة أكوا باور الزرقاء. وتم نقل عدد من عمال CEGCO HTPS الحاليين بارادتهم إلى شركة أكوا باور الزرقاء. بالنسبة لهؤلاء العمال، تم استئناف عقودهم مع شركة CEGCO وفقاً للشروط القانونية الأردنية وحصلوا على مناصب جديدة في الشركة المسئولة عن المشروع "أكوا باور الزرقاء".

من المقرر أن تتولى إدارة العمليات اليومية للمشروع شركة CEGCO (شركة تشغيل وصيانة المشروع)، تحت إشراف شركة أكوا باور الزرقاء. تخضع إدارة الصحة والسلامة والبيئة خلال مرحلة التشغيل لإشراف فريق صحة وسلامة وبيئة مكرّس من شركة CEGCO في الموقع، يضم مديرًا للشؤون البيئية والاجتماعية. يتولى فريق HSE من شركة أكوا باور الزرقاء الإشراف على ممارسات شركة CEGCO المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، وتتضمّن الممارسات لموافقات وتفتيشات فريق HSE في شركة أكوا باور.

تفكيك/وقف تشغيل محطة HPS HFO 1.5

تتولى شركة CEGCO تفكيك/وقف تشغيل محطة HTPS الحالية كمشروع منفصل غير مرتبط بمشروع أكوا باور المقترن في الزرقاء، وتتماشياً مع الجدول الزمني الأولي ليقاف التشغيل الذي حدده شركه CEGCO، سيحدث ذلك تدريجياً في الفترة من ديسمبر 2016 حتى مارس 2019. وستزمان فترة يقاف التشغيل هذه مع كل من مرحلتي الإنشاء والتشغيل للمشروع المقترن.

وفي الوقت الحاضر، فإن استخدام الأرض بعد إجراء إيقاف التشغيل لا يزال أمر غير واضح، ولن يست هناك خطط محددة لأي نوع من التطوير فوق هذه الأرض في هذه المرحلة بالنسبة لشركة CEGCO. وبصفة خاصة، ليست هناك خطط حكومية متاحة للتطوير في منطقة الزرقاء، ولم تقدم NEPCO أي إفادات فيما يتعلق بالتوسعات المستقبلية المقترحة للمحطة أو مرافق الطاقة الإضافية على هذه الأرض. وبصفة خاصة، أشارت NEPCO في الاجتماعات إلى عدم وجود خطط لهذه الأرض، وأنه تم اقتراح خطط مستقبلية لتطوير الطاقة في مناطق أخرى من الأردن، وليس في منطقة الزرقاء، نظراً للسعة التي ستتيحها محطة CCGT المقترحة بجانب محطة السمرا (1031 ميجا واط). ومن المعلوم أن الخطة الأولى التي وضعتها NEPCO لمحطة طاقة من الوقود الأحفوري جديدة في الأردن هي خطة لمحطة CCGT في عام 2027 في ميناء إربد شمال الأردن (على بعد 75 كم تقريباً من موقع المشروع المقترن).

عملية تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) 2

تم تكليف شركة فايف كابيتالز للاستشارات البيئية والإدارية (فايف كابيتالز) من قبل شركة أ��وا باور بتنفيذ عملية تقييم الأثر البيئي (EIA) المطلوبة للحصول على موافقة وزارة البيئة الأردنية (طبقاً للائحة تقييم الأثر البيئي رقم (37) لسنة 2005") وتنفيذ متطلبات المقرض بشأن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (وفقاً لمتطلبات الأداء لمؤسسة IFC وبنك EBRD).

ودخلت فايف كابيتالز في شراكة مع إيكو كونسلت، وهي إحدى شركات الاستشارات البيئية المسجلة في الأردن.

استخدمت عملية ESIA منهجية قائمة على أفضل الممارسات لتقدير المعايير البيئية الواردة في تقرير تحديد النطاق البيئي المعتمد من وزارة البيئة الأردنية والذي تمت مناقشته مع بنك IFC ومؤسسة EBRD من خلال مكالمات جماعية واجتماعات في الموقع.

أجريت المشاورات في مرحلة تحديد النطاق مع العديد من أصحاب المصلحة المحددين لتؤكد نطاق عملية ESIA قبل الحصول على موافقة وزارة البيئة على تحديد النطاق. وافقت وزارة البيئة الأردنية على المشروع قبل إصدار تقرير ESIA المحدث.

يتضمن تقييم ESIA الجوانب الرئيسية التالية:

- تقييم خط الأساس (مسوحات، رصد الموضع، بيانات ثانوية، استشارات)
  - تقييم الأثر وخطورته (الإنشاء، التشغيل التجريبي، التشغيل، التراكمي)
  - التخفيف
  - خلودة الأثر المتلقى

إضافة إلى ذلك، وضع تقييم ESIA لامثل جوهرياً لتوجيه الاتحاد الأوروبي بشأن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، بما يتضمن مشاورات وتحليل البدائل.

3 ملخص تقييم المعايير البيئية

جودة الهواء

خط الأساس

يصدر من موقع المشروع المقترن في منطقة الزرقاء الصناعية في أغلبها انبعاثات من مصادر ثابتة ومنشرة ومتقلة. وتشمل مصادر نقاط الانبعاثات في الهواء الملوثة معمل تكرير البتروكيماويات في الزرقاء الذي تمتلكه الشركة الأردنية المحدودة لمعامل تكرير البتروكيماويات، بالإضافة إلى مرافقين لصناعة الصلب. محطة HFO HTPS الحالية مغلقة في الوقت الراهن ولم تعد مصدراً للانبعاثات الصادرة إلى السقيفية الهوائية المحلية. وتقع محطة طاقة السمساء على بعد 3 كم تقريباً من شمال المشروع.

على الرغم من مصادر الانبعاثات المحلية، تدل النتائج التي تم الحصول عليها من أنشطة المراقبة المستمرة قصيرة وطويلة الأمد إلى عدم تدهور جودة سقية الهواء في ضوء المعايير الأردنية الوطنية لجودة الهواء المحيط فيما يخص جميع المعلومات التي تتطابق على اشتعال المواد الهيدروكربونية. والامتثال للتوجيهات/معايير مؤسسة IFC و EU IED واضع أيضاً رغم التركيزات الملوحظة لثاني أكسيد الكبريت في السقفة

### الأثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

ترتبط الآثار الرئيسية للإنشاءات بتشتت الغبار نتيجة أعمال الحفر وحركة المركبات على الأسطح غير المرصوفة، بالإضافة إلى الانبعاثات الصادرة من المركبات وأعمال البناء. قد تظهر بوضوح آثار بسيطة نتيجة تخزين المركبات العضوية المتطايرة والروائح المنبعثة من التخزين المؤقت للمياه العادمة في الموقع ومنطقة الإقامة.

### الأثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

#### **غازات الدفيئة**

من المتوقع أن يصدر المشروع المقترن غازات الدفيئة التالية:

#### **الجدول 3-1 انبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة في المشاريع**

**انبعاثات ثاني أكسيد الكربون:**

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (طن في السنة)	ساعة تشغيل في السنة	انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (طن في الساعة)	الوقود	الرقم المسلسل
1,296,979	7860	194.13	الغاز الطبيعي	1
206,840	900	270.38	الوقود السائل	2
1,503,819	8760			

الحساب الوارد أعلاه باستخدام عامل حمولة المحطة بنسبة 85%.

#### **إنتاج الكهرباء:**

الإجمالي سنوياً (ميغا واط في الساعة)	ساعة تشغيل في السنة	صافي الإنتاج (ميغا واط)	الوقود	الرقم المسلسل
3,240,285	7860	485	الغاز الطبيعي	1
358,020	900	468	الوقود السائل	2
3,598,305	8760			

<b>الغاز الطبيعي</b>				
بالنسبة لاحتراق الغاز في ضوء عامل التدهور	طن/الساعة	1283.93	معدل تدفق غاز المداخن	1
%	5.04		وزن ثاني أكسيد الكربون % في غاز المداخن	2
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون GTG واحد	طن/الساعة	64.71	انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون GTG بنسبة ثلاثة مولدات GT	طن/الساعة	194.13	انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	3
صافي إنتاج المحطة	ميغا واط	488.8		4
اجمالي إنتاج المحطة	ميغا واط	505.6		5
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	جم/كيلوواط ساعة	397		
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون	جم/كيلوواط ساعة	384		6

ملاحظة: مستمد من حساب النطاق المكافئ لاحتراق الغاز الطبيعي

### جدول 3-2 مقارنة شدة انبعاث غازات الدفيئة

السيناريو	شدة انبعاث الكربون (جم ثاني أكسيد الكربون/كيلو واط في الساعة)
متوسط شدة انبعاث الكربون من توليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، الأردن المصدر: أداة IFC CEET (09/01/2013) - عبر - انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خصائص احتراق الوقود (طبعة 2012)، حقوق التأليف والنشر © محفوظة لصالح منظمة OECD/وكالة IEA، باريس، 2012، صفحة 111-122.	573
الهدف وفق توصيات الطاقة الحرارية (2008) الصادرة عن مجموعة البنك الدولي لمحطة CCGT المرجع: الجدول 4، عرض نموذجي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة الحرارية الجديدة: الكافحة (إجمالي %، قيمة LHV)، ص 8 (مجموعة البنك الدولي، 2008)	396

مقارنةً بالجدول أعلاه، من المتوقع أن يكون المشروع أقل بكثير في شدة انبعاث الكربون عن المعدل الحالي المحدد لمشاريع الطاقة في الأردن (بشكل الغاز الطبيعي). وتشير مقارنة ثاني أكسيد الكربون المتوقع لكل كيلو واط في الساعة مع معدلات شدة انبعاث الكربون الموصى بها من قبل مجموعة البنك الدولي إلى قيم مماثلة جدًا لمحطات CCGT الجديدة.

#### الانبعاثات في الهواء

تكتل ضمانات تصميم المشاريع المقترحة (من عقد EPC) الامتثال لمعايير الانبعاث في الهواء المحددة في الأردن (وفقاً لمعيار: JS 1189-2006) وتوجيهات IFC EHS لمحطات الطاقة الحرارية (توربينات الاحتراق: السقيفات الهوائية غير المتدهورة) . فيما يتعلق بمعايير المفوضية الأوروبية بشأن توجيه الانبعاثات الصناعية، يتوافق المشروع مع عمليات التشغيل بالغاز.

### الجدول 3-3 ضمانات انبعاثات المشروع مقابل توجيهات/معايير الانبعاثات

توجيه انبعاث IFC EHS <sup>3</sup>		معيار انبعاث EU IED <sup>2</sup>		معيار الانبعاث الأردني <sup>1</sup>	LDO وقود الاحتياطي (الوقود)	الغاز الطبيعي (الوقود الأساسي)	الوقود
زيت الديزل	NG	زيت الديزل	NG				
ملغم/متر <sup>3</sup>	ملغم/متر <sup>3</sup>	ملغم/متر <sup>3</sup>	عادي	التحميم	%100	%100	الوحدة
عادي	عادي	عادي	عادي		ملغم/متر <sup>3</sup>	ملغم/متر <sup>3</sup>	أكسيد النيتروجين (مثل ثاني أكسيد النيتروجين)
152	51	50	50		1,500	74	PM <sub>10</sub>
50	-	-	-		-	50	أول أكسيد الكربون
-	-	100	100		-	20	ثاني أكسيد الكبريت
*	-	-	-		6,500	غير مضمون	أكسيد النيتروجين (مثل ثاني أكسيد النيتروجين)
152	51	50	50		1,500	74	PM <sub>10</sub>
50	-	-	-		-	50	أول أكسيد الكربون
-	-	100	100		-	20	ثاني أكسيد الكبريت
*	-	-	-		6,500	غير مضمون	الدخنة (HRSG) الرئيسية

\* استناداً إلى محتوى الكبريت في الوقود (>1% كبريت لمخزون NDA)

تم تقييم الأثر المحتمل للمرافق المقترن على جودة الهواء المحلية باستخدام الغاز الطبيعي في وضع الدورة المركبة، تتوقع دراسة المندحة أن تكون تركيزات الملوثات من ثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد الكربون عند مستوى سطح الأرض في المستقبلات الحساسة في نطاق جميع معايير نوعية الهواء المعتمل بها في الأردن ومؤسسة IFC والاتحاد الأوروبي بشكل جيد،

1 المعايير القياسية الأردنية 2006-1189 الحدود القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المبنية من المصادر الثابتة  
2 الاتحاد الأوروبي، توجيه EU/75/75 حول الانبعاثات الصناعية (الرابع والعشرون من تشرين الثاني 2010)، الملحق الخامس، الأحكام الفنية المتعلقة بمحطات الاحتراق

3 توجيهات IFC EHS: محطات الطاقة الحرارية (التاسع عشر من كانون الأول 2008)، الجدول 6 (ب) توجيهات انبعاثات توربين الاحتراق

حتى مع الآثار المترادفة لتركيزات سقية الهواء الحالية. وبالنسبة للتشغيل أحدى الدورة عن طريق الإشعال بالغاز الطبيعي، سيتم تقليل الآثار المتوقعة بشكل أكبر نظرًا للتشتت المعزز، الذي يرجع بصورة أساسية إلى درجة حرارة خروج عمود الدخان.

لن يتم تشغيل المشروع باستخدام زيت الديزل الخفيف (LDO) إلا في حالات الطوارئ، وبالنسبة لتشغيل الدورتين المركبة والبساطة على السواء باستخدام زيت الديزل الخفيف (LDO)، فإن تركيزات ثاني أكسيد النيتروجين وأكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة التي يقل قطراها عن 10 ميكرون (PM10) تعتبر متوافقة في جميع مواقع المستقبلات التي تمت منزجتها، بما في ذلك الآثار التراكمية لتركيزات الطبيعية (بما يتماشى مع معايير/توجيهات الأردن ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي).

ومع ذلك، حددت نمذجة الهواء، التي استخدمت 1% من محتوى كبريت LDO (معدل أكبر بكثير من ذلك الذي يتم إمداده حالياً: 0.2-0.3%) أنَّ تركيزات ثاني أكسيد الكبريت المترافق (362.60 ميكروغرام/نيوتون متر مكعب) تتجاوز قليلاً حد الاتحاد الأوروبي في الساعة (350 ميكروغرام/نيوتون متر مكعب). ينبغي ملاحظة أن معايير الاتحاد الأوروبي تسمح بتجاوز هذا المعيار حتى 24 مرة سنوياً. يوجد عدة عوامل أخرى للتخفيف يجب مراعاتها في تقييم أهمية هذه المخاطر، بما في:

- لن يتم احتراق وقود LDO إلا في حالات الطوارئ، وعلى هذا النحو سيكون محدوداً (يتوقع أن يكون أقل بكثير من 500 ساعة سنوياً).
- يتحقق احتراق وقود LDO المحتوي على نسبة 0.9% من الكبريت الامثل لحدود ثاني أكسيد الكبريت في كل ظروف التشغيل وفترات النمذجة، بما في ذلك تركيزات السقية الهوائية الطبيعية.
- وقود LDO الذي تم إمداده حالياً لمحطة الطاقة الأخرى هو 0.2-0.3% من محتوى الكبريت.

وبناءً على الاستخدام غير المحمول لوقود LOD لأكثر من 500 ساعة سنوياً، من غير المرجح إلى حد كبير أن يتم خرق معيار الاتحاد الأوروبي. وتحجب أيضاً ملاحظة أنه سيتم تحقيق المعايير الأردنية في ظل جميع السيناريوهات.

بناءً على محتوى الكبريت في الوقود الذي يتم توصيله، هناك بعض الظروف التي ستتلقى فيها موقع المستقبلات المنفذة مساهمة عملية تفوق 25% في المحطة المقارنة بمعايير الهواء الأكثر صرامة، ويرجع السبب الأساسي في ذلك إلى قرب المستقبلات من المشروع. وبصفة عامة، هناك حالات قليلة تكون فيها مساهمة ثاني أكسيد الكبريت من العملية أكبر من 25% وفقاً للمعايير الأردنية المحطة. وقد تحدث تلك الحالات أثناء تشغيل الدورة المركبة حيث يتم إشعال أكثر من أو يساوي 0.4% من الكبريت في زيت الديزل الخفيف، وفقاً لنتائج النماذج.

يوضح التحليل الإضافي أنه من خلال محتوى وقود زيت الديزل الخفيف الذي يحتوى على 0.9% من الكبريت، سيتم تحقيق الامثل للمعايير في المستقبلات المنفذة في ظل جميع الظروف التشغيلية وفترات وضع النماذج، بما في ذلك تركيزات سقية الهواء الأساسية.

#### انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة والروائح

ربما تحدث انبعاثات من المركبات العضوية المتطايرة (VOC) في حالة النقل أو التخزين غير مناسب للوقود السائل والمذيبات ومواد الطلاء وغيرها من المواد المتطايرة. ونظرًا لاشتمال الموقع على خزانات زيت الديزل الخفيف ومرافق معالجة المياه العادمة من العمليات، هناك احتمال لوجود آثار تتعلق بالروائح التي قد تتبع نتائج سوء إدارة هذه المرافق.

#### إجراءات التخفيف

تتمثل إجراءات التخفيف أثناء البناء في تطبيق تقنيات أفضل الممارسات. وبالنسبة للتشغيل، سيشتمل المشروع على تخفيض الانبعاثات من أجهزة الحرق التي تتميز بانخفاض انبعاثات أكسيد النيتروجين. يتوافق المشروع مع جميع معايير الانبعاث المعمول بها وبالتالي لن يتضمن إجراءات تخفيض إضافية للانبعاثات عند نقطة الاشتعال أو بعد الاشتعال. ومن المقرر استخدام وقود زيت الديزل الخفيف في حالات الطوارئ فقط.

رغم أن المخاطر المتبقية فيما يتعلق الآثار في الهواء منخفضة، يتم توفير إجراءات رصد وتحقق أخرى عن طريق نظام رصد مستمر للانبعاثات (CEMS)، تتم معاييرته سنوياً لضمان رصد أداء المحطة بدقة.

#### الضوضاء والاهتزاز

##### خط الأساس

تبعد الضوضاء المحلية من العديد من المصادر الرئيسية التي تشمل معمل تكرير المواد البتروكيميائية وحركة المركبات والتجارة المحلية. ويفع الموقع الأكثر ضجيجاً باستمرار في منطقة المشروع بالقرب من الطريق السريع غرب موقع المشروع المقترن بالقرب من مدخل معمل التكرير المجاور. وتشهد أيضًا المنطقة السكنية المحلية "الهاشمية" التي تقع إلى شمال من المشروع مستويات ضوضاء أعلى، لا سيما بسبب أصوات الطنين والإشعال المستمرة التي تصدر من معمل التكرير. وهذا أمر عادي في المنطقة السكنية نظراً للطبيعة المفتوحة للأرض المتداخلة بين مصفاة البتروكيميائيات.

في موقع المشروع نفسه، تكون مستويات الضوضاء بصفة عامة في إطار حدود الامتثال لتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن الضوضاء وحدود الضوضاء المعمول بها في الأردن. والموقع المنفصلة عن موقع المشروع مثل مناطق الهاشمية السكنية تقع تحت تأثير الضوضاء التي تصدر من الطريق السريع ومعلم التكبير المجاور، حيث تتجاوز مستويات الضوضاء قليلاً توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن الضوضاء لفترات النهارية والليلية على حد سواء.

لم يتم إجراء دراسة خاصة لاهتزازات كما هو مفصل في تقرير دراسة النطاق البيئي. ومع ذلك، لم تتم مصادفة أي اهتزازات ملحوظة تصدر من أي أنشطة خلال زيارتنا للموقع.

#### الأثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

ويتوقع أن تصدر الارتفاعات المؤقتة والقصيرة في مستويات الضوضاء والاهتزازات من مجموعة متعددة من العمليات وأن تنتشر على المستوى المحلي. ومن المحتمل أن تشمل أنشطة الإنشاء التي تتضمن ضوضاء واهتزازات أعمال الحفر والتكميم وتسمية الموقع ووضع الخرسانة وتركيب الخدمات وغيرها.

#### الأثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

ستتضمن عملية تشغيل المحطة المقرحة استخدام المعدات الثقيلة خلال عملية إنتاج الطاقة. ومن المحتمل أن تصدر تلك العمليات مستويات عالية من الضوضاء، والتي من المحتمل أن تكون مستمرة ومتواصلة خلال الأنشطة اليومية، نظراً لتشغيل المحطة على مدار 24 ساعة. ومن المتوقع أن تتمثل مصادر الضوضاء الرئيسية في توربينات الغاز ومولدات بخار استرداد الحرارة (HRSG) وتوربينات البخار ومبروحات تبريد الهواء.

يشمل تصميم المشروع بالفعل قدرًا كبيراً من تدابير تخفيض الضوضاء مثل أجهزة كتم صوت المعدات وحاويات (كتاك المستخدمة في توربينات البخار) ومبروحات تبريد الهواء منخفضة الضجيج وأجهزة كتم صوت أعمال التكميم.

تمت نماذجة مستويات الضوضاء لتكون في إطار المعايير المطلوبة لأوقات النهار (التوجيهات الأردنية وتوجيهات IFC EHS) في جميع المستقبلات المنفذة. وفي الليل، يتم الامتثال لكافة المعايير الأردنية، ولكن قد يتعرض العديد من المستقبلات السكنية الواقعة خارج الموقع بما فيها منطقة الإقامة الخاصة بشركـة CEGCO لمستويات ضوضاء تتجاوز توجيهات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالحد الليلي للضوضاء.

كنقطة أولى للامتثال، تم تقييم ابعاثات ضوضاء المشروع وفقاً للحد الليلي البالغ 45 ديسيل (أ). يمكن اعتبار المقارنة وفقاً لهذا الحد، والتي سُتستخدم لأغراض تأطير المناقشة "أسوأ الحالات"، حيث تم تحديد 350 بناء تقريباً متجاوز للحد الليلي البالغ 45 ديسيل (أ).

ومع ذلك، تعلم توجيهات الصحة والسلامة والبيئة لدى مؤسسة IFC / مجموعة البنك الدولي أنه إذا تجاوزت مستويات الضوضاء المحيطة الحالية بالفعل الحدود، ينبغي ألا يؤدي المشروع إلى زيادة أكثر من 3 ديسيل (أ) عن الضوضاء المحيطة الحالية. يشير نموذج ضوضاء ESIA، استناداً إلى البيانات الأساسية التي جمعت مؤخراً، إلى أن 6 مساكن قد تتجاوز حد الضوضاء 3 ديسيل (أ) أثناء التشغيل ليلاً.

ينبغي النظر إلى هذا الأثر في سياق أن الموقع يحفل بتاريخ طويل لتوليد الطاقة، ومنذ إنشاء محطة HFO السابقة، تم تطوير منطقة الزرقاء المحيطة على مقربة منها. وقد استخدمت شركة "أكوا باور الزرقاء" تقييمات لخفيف الضوضاء، والسبب الرئيسي لهذه التجاوزات هو القرب من المستقبلات.

#### إجراءات التخفيف

يتخذ المشروع في المقام الأول الإجراءات التالية:

##### (1) رصد إضافي للضوضاء المحيطة

بناءً على بيانات رصد الضوضاء المحيطة الحالية والتخفيف وتقييم الأثر، يقترح إجراء متابعة لرصد الضوضاء المحيطة وإجراءات ما قبل البناء؛ كعملية تحقق إضافية.

##### (2) تقرير محدث لرصد الضوضاء

عند اكتمال متابعة رصد الضوضاء المحيطة، يتم إعداد تقرير مكتوب لتأكيد ما إذا كان يلزم إجراء أي تعديلات / تحسينات لإجراءات التخفيف المقترحة. استناداً إلى المعلومات الحالية، فمن المتوقع لا يقل عدد العقارات التي قد تتعرض لأنثر الضوضاء ليلاً عن ستة (6) عقارات متجاوزة لتوجيهات مجموعة البنك الدولي. حال توقع تجاوزات الحدود، يوفر المشروع حالاً قابلاً للتطبيق من الناحية الفنية والتجارية للتخفيف - إن ثبت أن مطلوب من خلال رصد التشغيل (أنظر أدناه).

##### (3) رصد ضوضاء التشغيل

تُوضع منهجيات مكتوبة لرصد ضوابط التشغيل لمراجعتها واعتمادها من قبل المقرض، قبل تنفيذها. تكون مدة ونطاق رصد التشغيل إلى جانب تكرار الإبلاغ مناسبة مع نتائج تقرير رصد الضوابط المحدث (2) وتحضع لموافقة المقرضين.

بشكل أعم، تتبع تدابير التخفيف أثناء الإنشاء أفضل الممارسات مع تنفيذ الأعمال الأكثر ضجيجاً أثناء فترات النهار خلال أيام الأسبوع. وحيثما تكون هناك توقعات بتصور ضوابط كبيرة، ستقوم EPC بإلخارط المجتمع المحلي بذلك.

صنعت جميع المعدات من قِبَل المصانع بحد أقصى لشدة الصوت 85 ديبسيبل (أ) في الدقيقة الواحدة، ويشمل ذلك إجراء التخفيف المضمن الذي تمت الإشارة إليه أعلاه. لقد أكد مقاول EPC إمكانية تركيب حاجز للضوابط في محيط المشروع، وتحديداً على الحدود الشمالية لمنطقة مجمع توليد الطاقة. وقد يصل ارتفاع حاجز الضوابط إلى 10 أمتار ويتميز بعزل الصوت بمقدار يصل إلى 25 ديبسيبل (أ)؛ ولا يقل عن 10 ديبسيبل (أ) بحد أدنى.

## الترابة والجيولوجيا والمياه الجوفية

### خط الأساس

#### الترابة

كانت مناطق الموقع المقترن تستخدم في السابق للتخزين المؤقت للنفايات والمواد الخردة من عمليات تشغيل وصيانة محطة كهرباء الحسين الحرارية الحالية. وتم إخلاء هذه المناطق منذ ذلك الحين. وأجري تحليل للترابة مرات عديدة على مدى الأربع سنوات الماضية. وقد كشف أحد تحليل تم إجراؤه في مارس 2016 أن تربة الموقع غير ملوثة ولكنها تحتوي على تركيزات ملحوظة. تتجاوز منطقة مربع الطاقة المقترن التي كانت تستخدم مؤخراً كمخزن للخردة معالجات التربة الهولندية "قيم التدخل" بسبب العديد من المعادن الثقيلة.

يرجى ملاحظة أن: المنطقة التي تحتوي على ملوثات طفيفة من المعادن الثقيلة جاري استصلاحها من قبل شركة CEGCO، وفي انتظار الحصول على موافقة رسمية من وزارة البيئة على تصريح التخلص من النفايات. يتم التخلص من كل النفايات في مقلب نفايات خطرة بترخيص وتنظيم من وزارة البيئة، يتضمن آليات مناسبة لمكافحة التلوث.

#### جودة المياه الجوفية

في عام 2012 تم تحديد بئرين من آبار محطة كهرباء الحسين الحرارية يضخان كمية صغيرة من الزيت وهو ما دلّ على تلوث مصدر المياه الجوفية بسبب مصارف غلاليات محطات HTPS HFO الأصلية. إضافة إلى أعمال الاستصلاح، قدم تحليل المختبر في عام 2016 نتائج أقل ممكн يمكن كشفه بالنسبة للمواد المهيروكربونية؛ مما يدل على نجاح الاستصلاح.

#### الجيولوجيا

توافق الجيولوجيا التي يرتكز عليها الموقع مع الجيولوجيا المحلية المحيطة، وهي ليست ذات أهمية قيمة جيولوجية خاصة أو تخضع لأي تصنيفات جيولوجية.

### الأثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

إذا كانت عمليات البناء التي تتضمن مواد خطيرة ووقود وسوائل (بما في ذلك الفضلات) يمكنها أن تتفاعل مع التربة، فـنـمـة اـحـتمـال بـحـدـوث تـلـوثـ.

فقد تؤدي منطقة الموقع التي تتسم بتركيزات زائدة للمواد الثقيلة إلى انتشار التلوث العرضي لما تتم إدارتها بصورة صحيحة.

### الأثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

يتم عادةً الحد من الآثار التي تحدث للترابة والمياه الجوفية بفعل المواد الخطيرة والوقود والسوائل والنفايات نظراً للطبيعة الصلبة للموقع وتدابير التخفيف للتخلص بهذه المواد. قد ينتج عن حفر 3 آبار جديدة مسار تلوث.

### إجراءات التخفيف

ومن المقرر اتباع أفضل الممارسات في تخزين ومعالجة ونقل المواد والوقود والسوائل خلال مرحلتي البناء والتشغيل. يتم تبطين الآبار لضمان الحد من الآثار المتعلقة بنشوء مسار تلوث.

## إدارة المياه ومياه الصرف

### خط الأساس

تحمل هيئة المياه في الأردن مسؤولية توفير المياه على المستوى المحلي. استخرجت محطة HTPS مياه من طبقات المياه الجوفية العليا للآبار لمدة 40 عاماً تقريباً حتى تغطية الآبار في نهاية التشغيل. لا يبدو أن هناك أي آبار مياه جوفية أخرى في المنطقة المجاورة لموقع المشروع. وتم إعداد دراسة هيدروجيولوجية في عام 2012 كشفت عن حدوث استنفاد تدريجي للمياه الجوفية محلياً بسبب استخراج محطة HTPS للمياه (وقد توقف منذ إغلاقها استخراج المياه الجوفية)، لكن حدث كذلك تجديد للمياه الجوفية بسبب منشأة السمراء لمعالجة مياه الصرف.

تقع محطة الخربة السمراء لمعالجة المياه العادمة، أكبر محطة لمعالجة المياه العادمة في الأردن، على بعد 5 كم تقريباً من شمال شرق الموقع المقترن، والتي تخدم سكان عمان الكبير ومناطق مدينة الزرقاء.

وبحدث جريان مياه الأمطار من داخل المستجمعات المحلية بواسطة التدفق السطحي مباشرةً وصولاً إلى الوادي الذي يقع على الشمال مباشرةً من حدود المشروع المقترن. الآثار المحتملة

#### الآثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

من المتوقع أن تكون الاستخدامات الرئيسية للمياه خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل التجاري مخصصة للاستهلاك الشخصي والاستخدام المنزلي والتحكم في الغبار والأعمال المدنية (مثل التشحيم) والتشغيل التجاري لاختبارات المائية والتنظيف بالبخار.

وسيتضمن توليد المياه العادمة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل التجاري التيارات الرئيسية التالية:

- المياه العادمة الصحية والمنزلية؛
- المياه العادمة الناتجة عن التشغيل التجاري (الاختبارات المائية والتنظيف بالبخار)؛
- مياه الأمطار؛

لا يمثل حدوث فيضانات في الموقع أدنى مشكلة، وليس من المتوقع أن يتغير ذلك نتيجةً لأنشطة الإنسان.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

ستكون المياه الجوفية المصدر الرئيسي لمياه المعالجة في المشروع. يقدر استخراج المياه بنحو 160,000 م<sup>3</sup> سنوياً، وهو أقل من نصف الاستخراج السنوي السابق الذي قامته بمحطة HTPS. لا يتوقع أن يؤدي الاستخراج إلى حدوث مشاكل استنفاد المياه الجوفية نظراً لانخفاض عمليات الاستخراج على المدى الطويل. لا يوجد كذلك مستخدمون آخرون معروفون قد يكونوا متاثرين في المنطقة المحلية القريبة.

يتم توفير مياه صالحة للشرب من خط أنابيب المياه الوارد المقدم كمنشأة مصاحبة من قبل سلطة المياه بموجب اتفاقية إمداد 2,450 م<sup>3</sup> من المياه/الأسبوع.

تُوجه مياه الأمطار الجارية إلى الوادي المجاور عقب معالجتها في إحدى مصانع الشوائب والشحوم.

تم معالجة مياه الأمطار الملوثة (مثل المياه الناتجة من السدود الترابية والعمليات الزراعية)، وكذلك المياه العادمة الزراعية ومياه العمليات، داخل الموقع لإعادة استخدامها أو استعمالها في الري أو تبخيرها. وسيعمل المشروع على أساس عدم تصريف أي سوائل فيما يتعلق بتدفقات المياه العادمة الناتجة عن العمليات الصناعية،

وتوجه المياه العادمة الصحية والمنزلية إلى شبكة الصرف الصحي المحلية خارج الموقع لمعالجتها في محطة السمراء لمعالجة مياه الصرف والتي تديرها البلدية.

#### التخفيف

يعمل المشروع على تنفيذ مجموعة متنوعة من أفضل التقنيات المتاحة للحد من استهلاك المياه والطلب على مياه المشروع بوجه عام (أي استخدام مكثفات ACC وإعادة استخدام المياه وما إلى ذلك).

لن تقوم المحطة بتصريف تدفقات مياه عادمة معالجة أو غير معالجة خارج الموقع. في هذه الحالة، يتم معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها أو تبخيرها أو استعمالها للري.

#### النفايات الصلبة والخطرة

#### خط الأساس

تم إدارة النفايات الصلبة في الأردن بواسطة البلديات المحلية وفقاً لـ "قانون البلديات رقم 13 لسنة 2007" - وهذا يشمل جمع النفايات الصلبة، ونقلها، والتخلص النهائي منها إلى مدافن النفايات. في حين تتم إدارة وتنظيم النفايات الخطيرة بواسطة وزارة البيئة، يتم نقل النفايات إلى مقالب نفايات معينة بواسطة شركات خاصة معتمدة من وزارة البيئة.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

ستكون معظم النفايات المتولدة خلال مرحلة الإنشاء خاملاً وغير خطيرة، غير أنه سيتم فيها توليد كميات قليلة من النفايات الخطرة.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

بوجه عام، سيتم توليد كمية قليلة من النفايات خلال تشغيل محطة الطاقة. وستكون بعض هذه النفايات منتجات مباشرة ناتجة عن تشغيل وصيانة المرافق، في حين ستكون النفايات الأخرى عبارة عن منتجات ثانوية ناتجة عن عمليات معالجة النفايات الأولية، على سبيل المثال الحمأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة وعن النفايات الإدارية/المكتبية.

#### إجراءات التخفيف

تشير إجراءات التخفيف المقدمة إلى النفايات الخطرة وغير الخطيرة على السواء. وسيقتضي الأمر تضمين خطة محددة لإدارة النفايات خاصة بالموقع كجزء من خطط الإدارة المجتمعية والبيئية لمرحلتي الإنشاء والتشغيل على التوالي.

يتم التخلص من النفايات الخطرة في مقالب نفايات خطرة مراخصة تنظمها وزارة البيئة، تتضمن آليات لمكافحة التلوث تتفق مع توجيهات IFC EHS لمنشآت إدارة النفايات.

#### الإيكولوجيا والتنوع البيولوجي

##### خط الأساس

يقع الموقع المقترن ضمن منطقة مطورة بسياج في محطة HFO HTPS الحالية. ولا توجد مواقع مصنفة ذات أهمية بيئية ضمن 30 كم من المشروع. وتعد إيكولوجيا الموقع تمثيلاً للأرض التي تتعرض باضطراب متكرر وتحتوي على الأنواع الرائدة الشائعة في المنطقة المحلية. إضافة إلى ذلك، يوجد أيضاً العديد من الأنواع التي ترتبط بالترابة الغنية بالحديد في الموقع. ويوجد داخل الموقع أدلة على وجود كلاب ضالة. وكان من الملحوظ أن الموقع يساعد على وجود أنواع مختلفة من الحشرات منها الفراشات والخناfers والجراد وغير ذلك.

ويوجد وادٍ مدار إلى الشمال مباشرةً من حدود المشروع وهو معرض للتلف الزائد من خط أنابيب المياه العادمة المدفون الذي يسير بامتداد قناة الوادي. ويكون الوادي عادةً جافاً وتنمو به الأعشاب الشائعة.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

وبفضل الأرضي المدارية في الموقع وحساسية خط الأساس المنخفضة، ستكون الآثار أثناء عملية الإنشاء طفيفة، فيما يتعلق بازالة الغطاء النباتي في الموقع.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

ولا يتوقع حدوث آثار تشغيلية كبيرة على الإيكولوجيا أثناء مرحلة التشغيل.

#### إجراءات التخفيف

سيتم تخزين التربة السطحية غير الملوثة لإعادة استخدامها في تحطيط المناظر الطبيعية غير الرسمية. ويجب استخدام الأنواع المحلية عند تثمير وزراعة الغطاء النباتي في المناطق ذات المناظر الطبيعية في الموقع.

#### الجوانب الاجتماعية والاقتصادية

##### خط الأساس

يمثل المشروع بدلاً في الوقت المناسب لمحطة HFO HTPS القائمة والتي أوقفت عملياتها في ديسمبر 2015. نمت المنطقة المحلية في HTPS بسبب الصناعات في المنطقة. يتضمن الموقع العديد من خدمات الدعم الخاصة بشركة CEGCO التي تخدم تشغيل وصيانة أصول هذه الشركة. وتشمل إدارة النقل والمخازن المركزية والمستودعات والمخبريات ومركز تدريب NEPCO (على أرض CEGCO) وبعض أماكن إقامة عمال CEGCO (لموظفي CEGCO HTPS).

تفاعل شركة CEGCO بفعالية مع المجتمع المحلي في الهاشمية والزرقاء وجميع أنحاء الأردن بشكل عام وتقدم المبادرات والدعم للمجتمع المحلي.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

يوفّر إنشاء مشروع التوسعة المقترن عدداً من فرص العمل لعمال البناء والعمالة الماهرة محلياً. وبالتالي سيحقق المشروع آثاراً إيجابية نتيجةً لزيادة فرص التوظيف المتاحة للسكان المحليين، ونشر المهارات اللازمـة لقوى العاملة المحلية، وشراء السلع والخدمات المحلية لتعزيز الاقتصاد المحلي.

إضافة إلى توظيف العمالة المحلية، قد يلزم وجود عدد من الموظفين من مناطق خارجية، خاصة من المتخصصين والوظائف المعتمدة على المهارات. وسيكون غالبية موظفي التصميم والشراء والتشييد في شركة SEPCO III من الوافدين من الصين (ما يقرب من 200 موظف)، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة السكان في المنطقة المحلية.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

سيؤدي إتمام مشروع CCGT المقترن إلى ضمان توافر الطاقة الكهربائية وزيادتها لسكان الأردن. وسيشمل ذلك عملية توليد طاقة أنظف والحد من الآثار البيئية لاحقاً فيما يتعلق ببنوعية الهواء المحلي والمضوضاء واستخدام الموارد والمياه العادمة مقارنة بمحطة HFO HTPS الأصلية. وستطلب المرحلة التشغيلية للمشروع عدداً من الموظفين من أجل إدارة العمليات اليومية وصيانة محطة الكهرباء بشكل فعال. وسيكون هناك طلب على العمالة الماهرة وغير الماهرة بالإضافة إلى الوظائف المتخصصة بالنسبة للموظفين الفنيين.

#### التخفيف

وتشمل إجراءات التخفيف لكل من مرحلتي الإنشاء والتشغيل تدابير من شأنها تفضيل العمالة المحلية وضمان الامتثال المناسب لقوانين منظمة العمل الدولية.

تم تأكيد أن سياسة الموارد البشرية العامة في أكوا باور ستكون هي الأساس لجميع سياسات الموارد البشرية التي سيتم تنفيذها في المشروع. وبضمن هذا الامتثال لجميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية وكذلك الامتثال للوائح الأردنية المحلية.

سيتم تنفيذ آلية للتنظيم حتى يتسمى استلام ومتابعة الشكاوى الداخلية (من الموظفين) والخارجية (من أصحاب المصلحة المحليين). وقد تم توضيح هذا في خطة مشاركة أصحاب المصلحة في المشروع (SEP).

#### المرور والنقل

##### خط الأساس

تشمل الطرق المحلية الرئيسية المحيطة بموقع المشروع الطريق السريع 25 غرب محطة HTPS والطريق المحلي الواقع شمالها وهي تتبع وصولاً مباشراً إلى مدخل المشروع المقترن.

وقد كشفت عمليات رصد الطرق أثناء الزيارات الميدانية سوء حالة الطرق بوجه عام من حيث عدم استواء السطح وجود حفر ومطبات سرعة غير مميزة إضافة إلى العديد من المخارج وال تقاطعات التي لا توجد لها لاقفatas. وتبدو حركة المركبات على الطرق متواصلة ولكنها لم تكن مزدحمة أثناء فترات الرصد. وتشمل المركبات في المنطقة المحلية شاحنات وقد متعددة تخدم مصفاة البتروكيماليات المجاورة.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

جانب من جوانب النقل أثناء الإنشاء قد ينتج عندهما آثار: نقل القوى العاملة ونقل المعدات والمواد إلى الموقع. تشير التقديرات إلى دخول وخروج حوالي 100 شاحنة ثقيلة من الموقع يومياً خلال فترات الذروة جنباً إلى جنب مع الحالات الصغيرة لنقل العمال ذهاباً وإياباً والسيارات الخاصة لبعض الموظفين والمقاولين المتخصصين. وسيتضح عن ذلك آثار ملحوظة للمركبات على طول الطريق المحلي الواقع شمال موقع محطة HTPS.

بعدما يتم شحن المواد والمعدات، سيتم نقلها عبر ميناء العقبة ثم بعد ذلك يلزم نقلها براً إلى الموقع عبر شبكة الطرق الوطنية السريعة ستكون جميع المركبات في نهاية المطاف بحاجة إلى استخدام الطريق السريع 25 طريق الوصول المحلي إلى الشمال مباشرةً من موقع المشروع.

قد يؤدي قيام LWA بتركيب خط أنابيب المياه إلى حدوث بعض التعطيل المؤقت لمستخدمي الطريق، حيث سيتم تركيب خط الأنابيب تحت سطح الطريق.

#### الآثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

ستعود تحركات المركبات المرتبطة بالمشروع إلى حركة مماثلة لما شهدته خلال تشغيل محطة الحسين الحرارية لتوليد الطاقة، التي تم إغلاقها في ديسمبر 2015. إجراءات التخفيف

##### إجراءات التخفيف

بصفة عامة، سيتم تطبيق الممارسات الجيدة لتنظيم عمليات التحول والتسلیم والإزالة من موقع الإنشاء. وسيتم وضع خطة لإدارة حركة المرور من أجل تحديد الطرق الالزامية للسفر لتجنب الحساسيات ومن أجل تحديد أي حركة مرور يلزم إدارتها.

يضم المشروع كذلك وضع خطط سلامة المرور والوصول ويتفق مع السلطات المعنية لإدراج: خطة سلامة المرور وخطة إدارة الوصول العام التي تستخدم بوابات على طرق الوصول خلال فترة الإنشاء فقط لضمان السلامة العامة. ويتضمن ذلك (إلى أقصى حد ممكن عملياً) أعمال خطوط أنابيب المياه المقترنة من سلطة المياه وخطوط أنابيب إمداد وقود الغاز من شركة NEPCO.

## التراث الثقافي والآثار

### خط الأساس

يحظى الأردن بمجموعة واسعة من المواقع الأثرية ذات الأهمية. وتمتلك محافظة الزرقاء تراثاً طيباً يشمل الاستيلاء عليها من قبل حضارات مختلفة ترجع إلى العصر البرونزي. وأثناء القيام بالزيارات المختلفة للموقع، لم يتم تحديد أي علامات عامة أو أدلة مرئية على وجود سمات ثقافية/أثرية أو لم يكن هناك علم بوجود هذه المواقع لدى لأفراد أو في عملية التشاور أثناء دراسة النطاق. ويحدد أحد الأبحاث على موقع MEGA-Jordan سمة غير معلومة داخل الأرضي المملوكة لمحطة HTPS ولكنها على بعد 300 متر تقريباً من موقع المشروع.

### الآثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

واستناداً إلى الأسباب المبينة في خط الأساس، يُعد من غير المحتمل حدوث آثار محتملة على القيمة الثقافية أو الأثرية خلال مرحلة الإنشاء. ومع ذلك، توجد دائماً فرصة للكشف عن القطع الأثرية غير المعروفة.

### الآثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

لا يُتوقع حدوث أي آثار كبيرة على الموارد الأثرية أو الثقافية خلال مرحلة التشغيل، حيث أن هذه المرحلة من المشروع لن تشتمل على مزيد من أعمال الحفر.

### التخفيف

ينفذ مقاول EPC /بإيجاد الفرص وهو من المتطلبات القياسية التي تحددها كذلك دائرة الآثار الأردنية كما يقتضي "قانون الآثار رقم 21 لسنة 1988 وتعديلاته رقم 23 لسنة 2004".

سيتم تقديم برامج التدريب والتوعية لضمان أن يكون موظفو وعمال الإنشاء على علم بالإجراءات المتعلقة بسجل الرصد الأثري في حالة اكتشاف أي موجودات أثرية أو بشرية.

يتم مشاركة إجراء المشروع المتعلق بإيجاد الفرص مع شركة NEPCO لتنفيذه خلال أعمال خطوط أنابيب الغاز.

## المناظر الطبيعية والبصرية

### خط الأساس

تقع المنطقة التي سيقام عليها المشروع المقترن ضمن الأراضي الحالية المملوكة لمحطة HTPS في المنطقة الصناعية الواقعة شمال مدينة الزرقاء. وسيقع المشروع المقترن عند أدنى نقطة في موقع محطة HTPS وهو بذلك يكون في واحدة من أكثر النقاط انخفاضاً في المنطقة المحيطة والتي تطل عليها بعض العقارات الكائنة إلى الشمال منها.

### الآثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

وستؤثر الآثار المؤقتة المتعلقة بمرحلة الإنشاء في الأغلب المناطق السكنية في الشمال، حيث ستكون حركة المركبات والغبار ومناطق التخزين المؤقت للمواد و مختلف أنشطة و عمليات البناء مرئية بصورة مباشرة . ومع ذلك، يساعد السياج الصلب القائم الذي يحيط بالمكان على الحد من التأثير البصري.

وقد تكون هناك حاجة لوجود إضاءة إضافية ليلاً ولا سيما للأغراض الأمنية.

### الآثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

ولن تحدث محطة توليد الكهرباء المقترحة في نهاية المطاف تغييراً كبيراً في المشهد الصناعي والتجاري القائم في شمال الزرقاء. ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لمحطة المقترحة في استخدام إضاءة إضافية في ساعات الليل.

### التخفيف

سيتم تنفيذ العديد من أفضل الممارسات للحد من الآثار على المناظر الطبيعية وكذلك الآثار البصرية العامة. كما سيتم تطبيق إجراءات محددة لتفادي الضوء المتسرب.

## الصحة والسلامة والأمن المجتمعي

### الأثار الرئيسية لمرحلة الإنشاء

من المحتمل أن ينبع عن المخاطر العامة أثناء الإنشاء حوادث متفرقة إذا لم تتم السيطرة عليها (مثل تسرب النفط على نطاق واسع والاحتراق التلقائي للوقود والغبار والحرائق وما إلى ذلك). قد تمثل مرحلة الإنشاء فرصة غير مرغوب للمجتمعات المحلية فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع من حيث الدخول غير المصرح به وما يرتبط بذلك من مخاطر على الصحة والسلامة.

ثمة احتمال لانتشار المرض داخلياً وخارجياً، نظراً لقرب الأعمال الشديدة من المجتمعات الخارجية والطبيعة الكثيفة لموقع المشروع والسكن. يمثل المشروع منشأ ذات أهمية قومية وسوف يوظف أفراد أمن مسلحين خلال فترة الإنشاء.

### الأثار الرئيسية لمرحلة التشغيل

سيحمل المشروع العديد من المخاطر التي قد يكون لها آثار على السلامة العامة إذا تم نقل هذه الآثار أو استقبالها خارج موقع المشروع. وقد تتعلق هذه الآثار بالحرائق وأبخرة المركبات العضوية المتطرفة والانفجارات وتسربات الوقود الاحتياطي وإطلاق المياه العادمة دون ضمان والتعرض للمواد الخطرة إلى جانب الآثار البيئية (على سبيل المثال الضوضاء المفرطة والانبعاثات الجوية والغبار وما إلى ذلك) والمخاوف الأمنية من المتعددين.

### التخفيف

تتم معالجة المخاطر التي تهدد السلامة العامة والتأهب لها بشكل مناسب في مرحلة الإنشاء والتشغيل من خلال "خطة تأهب واستجابة للطوارئ" والتدريب.

خلال مرحلة الإنشاء، وضعت شركة SEPCO III تدابير لتحديد ومنع ومكافحة التعرض الداخلي والخارجي للأمراض، ينظمها فريق الصحة المكرّس في الواقع (بما في ذلك الأطباء والممرضات وأخصائيو الإسعافات الأولية)

لقد استعانت شركة SEPCO III بشركة أمن خاصة، لتوفير سيطرة أمينة مسلحة خلال الإنشاء على مدار 24 \* 7 عبر الموقع والبوابات. توفر شركة CEGCO أمن مسلح لمشروعها خلال العمليات. وتكون الترتيبات الأمنية موجهة من مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكاففين بإيقاف القوانين ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام الفوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكاففين بإيقاف القوانين. تقوم كلا من شركة CEGCO و SEPCO III بإعداد خطة أمنية وتقييم المخاطر الأمنية لمرحلة إنشاء وتشغيل المشروع لضمان سلامة الموظفين والمقاولين والجمهور وكذلك لتجنب حوادث التعدي والسرقة والضرر الكيبي.

إضافة إلى ذلك، يلتقي أفراد الأمن تدريباً داخلياً فيما يتعلق بالتلذمات والإبلاغ عن هذه التظلمات وإجراء حوار مع أي أفراد من المجتمع المحلي.

### شروط العمالة والعمل

### الأثار الرئيسية (الإنشاء والتشغيل)

يمكن أن تشكل جميع الأنشطة الشائعة التي يتم تنفيذها أثناء عملية الإنشاء، مثل حركة الآلات الثقيلة والحفري والقيام بالأعمال الكيميائية على المرتفعات وما إلى ذلك، خطراً كبيراً على صحة وسلامة القوى العاملة ذات الصلة.

وما لم يتم تصميم نظم فعالة وتطبيقها على النحو المناسب، سوف تسوء ظروف العمل وخاصة فيما يتعلق بالخدمات والإقامة في الموقع.

### التخفيف

توفر سياسة الموارد البشرية الشاملة في شركة أكوا باور الأساس الذي يستند إليه في وضع سياسة الموارد البشرية للمشاريع (واعتمدتها من قبل أكوا باور الزرقاء، وتنسند إليه كذلك شركة SEPCO III في وضع سياسة الموارد البشرية لمرحلة الإنشاء وسياسة شركة التشغيل والصيانة CECGO خلال مرحلة التشغيل). تضمن سياسات الموارد البشرية التوافق مع قانون العمل الأردني وتمثل لمعايير منظمة العمل الدولية لقيادة حالات التمييز وعدم المساواة والفسخة وعمالة الأطفال كحد أدنى.

سيقوم مقاول EPC وشركة التشغيل والصيانة بتطبيق سياسات وخطط وفرق قوية وشاملة بشأن الصحة والسلامة المهنية للإشراف على الأنشطة. وسيتضمن ذلك تدريب الموظفين ومنح تصاريح للعمل.

وسينتقم تطبيق آلية للتنظيم في مرحلة إنشاء التشغيل لتلقي شكاوى العمال ومتابعتها.

## 4 المراقبة

يتضمن المجلد 3 من تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (خطة الإدارة والمراقبة البيئية الاجتماعية (ESMMP)) إطاراً للمراقبة خلال مرحلتي التشييد والتشغيل. ويوصي هذا الإطار بإجراء أنشطة مراقبة محددة للمعلومات البيئية المختلفة المحددة سابقاً.

سيخضع المشروع لمراقبة دورية مستقلة وفقاً لمتطلبات المقرضين. وستغطي عمليات التدقيق المستقلة الأنشطة داخل الموقع وكذلك عمليات مراجعة وثائق ESMMP ووثائق الامتثال التي تم تسجيلها خلال أنشطة المراقبة المنتظمة بواسطة مقاول EPC وشركة التشغيل والصيانة في الموقع.

وسيضمن هذا إجراء عملية تدقيق فصلية وعملية تدقيق سنوية (كحد أدنى) لمرحلتي البناء والتشغيل على التوالي، مع تقديم التقارير إلى المقرضين.

## 5 الاستنتاجات

بعد تنفيذ تدابير الإدارية والتخفيف الموصى بها القائمة على التصميم والإضافية، لن يكون هناك آثار متبقية ذات خطورة رئيسية. من الملاحظات الجديرة بالذكر فيما يتعلق بالملوثات المعدينية الثقيلة في منطقة واحدة من الموقع (منطقة مجمع توليد الطاقة المقترن)، والتي تخضع لاستصلاح التربة السطحية/العلوية والخلص منها في منشأة نفايات خطرة مركبة، في انتظار الحصول على تصاريح وزارة البيئة؛ يتم التخلص منها في موقع مقلب نفايات خطرة مخصص (بضم الآيات مناسبة لمكافحة التلوث) تتنظمها وزارة البيئة.

وبخصوص الموضوعات المتوقعة خلال التشغيل، يتوقع أن يكون (في حالة كانت هناك أي إجراءات تخفيف أخرى مطلوبة) التخفيف الناتج عن حاجز الموضوعات المقترن كافياً لضمان الحد من الزيادة في مستويات الموضوعات في المساكن القرية إلى أقل من 3 ديسيل (٤) أعلى من المستويات المحيطة خلال التشغيل.

وفي حالة عدم توفر الغاز الطبيعي، سيتم استخدام زيت التقطير الخفيف كوقود بديل لمدة لا تتجاوز 40 يوماً في السنة (960 ساعة) ولا تتجاوز 7 أيام متتالية تمشياً مع اتفاقية شراء الطاقة. ورغم أن المعاصفات الواردة في اتفاقية شراء الطاقة تسمح باستخدام وقود LDO لمدة تصل إلى 40 يوماً، إلا أن سيناريو زيادة عدد ساعات استخدام زيت LDO عن 500 ساعة غير مر جح الواقع بشكل كبير. وتشير اتفاقية شراء الطاقة إلى إمكانية توفير وقود LDO مع محتوى كبريت ي يصل إلى 1.2% في أسوأ الحالات. ومن المعروف أن وقود LDO الموفـر لمنتجـي الطـاـقة المستقـلين فـي الأرـدن يـوجـد بـه مـحتـوى كـبرـيتـي أـقـل مـن 1%. ويـتـوقـع أـن يـكـون المـحتـوى الكـبرـيتـي فـي وـقـود LDO المـتـوفـر أـقـل مـن 1% وـهـو ما يـتـماـشـي مـع مـتـطلـبات ثـانـي أـكـسـيدـ الكـبرـيتـي فـي الـمـبـادـيـ التـوـجـيهـيـةـ لـمـؤـسـسـةـ التـموـيلـ الدـولـيـ بشـأنـ الـبـيـئةـ وـالـصـحـةـ وـالـسـلـامـةـ لـلـسـفـافـهـ الـهـوـائـيـةـ غـيرـ المـتـدـهـورـةـ (إـذـاـ كـانـ التـشـغـيلـ بـهـذاـ الـوقـودـ يـزـيدـ عـنـ 500ـ ساعـةـ فـيـ السـنـةـ).

في ظل هذا السيناريو، تشير نمذجة تشتت الانبعاثات إلى أن تركيزات ثاني أكسيد الكبريت الناجمة عن احتراق وقود LDO قد تكون كبيرة على المدى القصير وقد تؤدي إلى تجاوز مترافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للتركيزات المحيطة (لفترة متوسطة 1 ساعة واحدة). تعتبر احتمالية حدوث هذه الحالة منخفضة جداً، لأن ذلك يتطلب حدوث عدد من الظروف في وقت واحد (أي استخدام الوقود الاحتياطي، وتتجاوز محتوى الكبريت في وقود LDO نسبة معينة، وحدث سيناريو أسوأ الحالات الجوية، وما إلى ذلك). وبحسب النمذجة، فإن جميع تركيزات ثاني أكسيد الكبريت في البيئة المحيطة يتوقع أن تتوافق مع معايير البيئة المحيطة الأردنية.

إضافة إلى التدابير المدرجة أعلاه، يقوم المشروع بتنفيذ أي إجراءات أخرى كما هو منكور في خطة العمل البيئي والاجتماعي (ESAP) كشرط لتمويل المشروع من قبل بنك EBRD ومؤسسة IFC.

## الملحق أ

بيانات الاتصال للموظفين الرئيسيين في المشروع

## بيانات الاتصال لموظفي المشروع الرئيسيين

محمد يلدز	جهة الاتصال:
مدير المشروع	الوظيفة
مشروع محطة كهرباء الزرقاء، ص. ب. 633، 13110 الزرقاء - الأردن	العنوان
+962 7900 965 28	الهاتف
<a href="mailto:MYildiz@acwapower.com">MYildiz@acwapower.com</a>	البريد الإلكتروني